eubiq™



RH1 ZAPUSTĚNÁ NAPÁJECÍ A DATOVÁ LIŠTA S VEDENÍM KABELŮ



RH2 ZAPUSTĚNÁ NAPÁJECÍ A DATOVÁ LIŠTA

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ A DATA

Zapuštěné napájecí lišty RH1 a RH2 představují vynikající a elegantní řešení požadavků distribuce napájení a dat. Spolu s C
adaptéry tvoří univerzální a flexibilní napájecí systém.

RH1 Zapuštěná napájecí a datová lišta s vedením kabelů.

- Možnost instalace do stolů s minimální tloušťkou desky 15 mm
- Integrované datové moduly jsou použitelné pro standardní porty / konektory (např. RJ-45, VGA, USB, ...)
- Možnost různých barevných provedení (info u dovozce)
- Oddělený prostor pro datové kabely minimalizuje elektromagnetickou interferencii (EMI)
- Prostor pro datové kabely je určený pro 8 x Cat5e nebo 7 x Cat6 kabelů
- Prostor pro napájecí vodiče je určený pro 3 x 2,5 mm^2 vodiče

RH2 Zapuštěná napájecí a datová lišta

- Možnost instalace do stolů s minimální tloušťkou desky 15 mm
- Úsporný a kompaktní modul
- Možnost různých barevných provedení (info u dovozce)
- Napájecí a datové kabely se připojují přímo na připojovací terminály ze spodní strany lišty

Množství adaptérů a doplňků systému GSS

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ	
Jmenovité napětí	250 V a.c.
Jmenovitý proud	13 A maximum - 3-žilový 1,5 mm^2 kabel 16 A maximum - 3-žilový 2,5 mm^2 kabel
Frekvence	50 / 60 Hz
Jmenovitý zkratový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud: 6KA (BS EN 60439-2)

MATERIÁL	
Napájecí lišta	hliník
Izolace	polykarbonát

ROZMĚRY A HMOTNOSt (na 1 m délky)	
RH1 Rozměry (d x v x h)	1000 mm x 80 mm x 57 mm
Hmotnost	ca. 3,5 kg
RH2 Rozmery (d x v x h)	1000 mm x 80 mm x 34 mm
Hmotnost	ca. 2,8 kg
Záruka	3 roky

www.eubiq.cz

RH1_&_RH2 rub_cz.indd 1 1.10.2008 15:28:35