




Čelní pohled

## RH1 ELEKTRICKÁ ZAPUŠŤĚNÁ LIŠTA

### ELEKTRICKÉ

#### Kapacita prostoru



#### Kapacita pouzdra

	s SFC2 modulem	Datový kabel		Flexibilní kabel
A	445 mm <sup>2</sup>	Cat. 5E UTP	3 - 4	2 max
		Cat. 5E STP	3 - 4	
		Cat. 6 UTP	2 - 3	
		Cat. 6 STP	2 - 3	
B	445 mm <sup>2</sup>	Cat. 5E UTP	3 - 4	2 max
		Cat. 5E STP	3 - 4	
		Cat. 6 UTP	2 - 3	
		Cat. 6 STP	2 - 3	

\* Vyše uvedené hodnoty kapacit jsou odhadované a zaokrouhlené na nejbližší hodnotu

#### Rozměry kabelů

	Typ kabelu	Rozměr
Datové kabely	Cat. 5E UTP	Dia 5.5mm *
	Cat. 5E STP	Dia 6.0mm *
	Cat. 6 UTP	Dia 6.5mm *
	Cat. 6 STP	Dia 7.0mm *
	Flexibilní kabel 2.5mm <sup>2</sup>	Dia 10.0mm *

\* Typické rozměry zkontrolujte u výrobce


\* Doporučujeme neplnit pouzdro na více než 45% jeho max. kapacity

### MATERIÁL

<b>Pouzdro</b>	Hliník
<b>Izolace</b>	Polykarbonát

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

<b>Rozměry ( š x h )</b>	80mm x 57mm
<b>Montážní otvor (š x h )</b>	70mm x 55mm
<b>Hmotnost</b>	cca 2,6 kg
<b>Záruka</b>	3 roky



Čelní pohled

## SFC2 AKTIVNÍ MODUL

### ELEKTRICKÉ

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	40A max
Frekvence	50Hz / 60Hz
Jmenovitý zkratkový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)
Odpor vodiče fázový a nulový	4,4 mohm/m
Impedance vodiče	4,5 mohm/m
Pokles napětí: fázový a nulový fázový a uzemňovací	4,5 mV/A/m 2,73 mV/A/m
Jmenovité rázové napětí	4000V
Připojení adaptéru	Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží.
Kapacita terminálu	4mm <sup>2</sup> - 10mm <sup>2</sup>

### PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
Maximální nadmožská výška pro instalaci	2000 m
Odolnost vůči nárazu	vysoká
Stupeň ochrany	IP4X
Stupeň znečištění	2 ( nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací )

### MATERIÁL

Modul	Hliník
Izolace	Polykarbonát

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

Celkové rozměry	63,5mm x 26,8mm
Hmotnost	cca 1,8 kg

Certifikace	IEC 61534-1: 2004 EVPU
-------------	---------------------------

Záruka	3 roky
--------	--------