




Čelní pohled

## SC2 ULTRA KOMPAKTNÍ LIŠTA

### ELEKTRICKÉ

Kapacita prostoru



Kapacita pouzdra

|   | Prázdný prostor     | s SFC2 modulem    |
|---|---------------------|-------------------|
| A | 1768mm <sup>2</sup> | 86mm <sup>2</sup> |

### MATERIÁL


|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Modul</b>   | Hliník       |
| <b>Izolace</b> | Polykarbonát |

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Rozměry</b>  | 70mm x 28mm |
| <b>Hmotnost</b> | cca 0,7 kg  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Příslušenství</b> | SFC2 pouzdro<br>SFC2 kryt<br>SC2 boční kryt |
|----------------------|---|

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>Záruka</b> | 3 roky ( vztahuje se pouze na modul ) |
|---------------|---------------------------------------|



Čelní pohled

## SFC2 AKTIVNÍ MODUL

### ELEKTRICKÉ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Jmenovité napětí               | 250 V   |
| Jmenovitý proud                | 40A max   |
| Frekvence                      | 50Hz / 60Hz   |
| Jmenovitý zkratový výkon       | (MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1)<br>Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)     |
| Odpor vodiče fázový a nulový   | 4,4 mohm/m  |
| Impedance vodiče               | 4,5 mohm/m  |
| Pokles napětí: fázový a nulový | 4,5 mV/A/m  |
| fázový a uzemňovací            | 2,73 mV/A/m   |
| Jmenovité rázové napětí        | 4000V   |
| Připojení adaptéru             | Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží. |
| Kapacita terminálu             | 4mm <sup>2</sup> - 10mm <sup>2</sup>  |

### PROSTŘEDÍ

|   |  |
|---|--|
| Provozní teplota                        | Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C) |
| Maximální nadmořská výška pro instalaci | 2000 m   |
| Odolnost vůči nárazu                    | vysoká   |
| Stupeň ochrany                          | IP4X   |
| Stupeň znečištění                       | 2 ( nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací )                     |

### MATERIÁL

|         |              |
|---------|--------------|
| Modul   | Hliník       |
| Izolace | Polykarbonát |

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Celkové rozměry | 63,5mm x 26,8mm |
| Hmotnost        | cca 1,8 kg      |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Certifikace | IEC 61534-1: 2004<br>EVPU |
|-------------|---------------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Záruka | 3 roky |
|--------|--------|