


Čelní pohled

## SH1 ELEKTRICKÁ A DATOVÁ LIŠTA

### ELEKTRICKÉ

#### Kapacita prostoru



#### Kapacita pouzdra

	Prázdný prostor	s SFC2 modulem	s DS4 datovou krytkou
A	380 mm <sup>2</sup>	380 mm <sup>2</sup>	380 mm <sup>2</sup>
B	1350 mm <sup>2</sup>	-	860 mm <sup>2</sup>
C	75 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>	75 mm <sup>2</sup>

\* Výše uvedené hodnoty kapacit jsou odhadované a zaokrouhlené na nejbližší hodnotu

#### Velikost kabelů

	Typ kabelu	Velikost
Datové kabely	Cat. 5E UTP	Dia 5.5mm *
	Cat. 5E STP	Dia 6.0mm *
	Cat. 6 UTP	Dia 6.5mm *
	Cat. 6 STP	Dia 7.0mm *

\* Typické rozměry zkontrolujte u výrobce

\* Doporučujeme neplnit pouzdro více než na 45% jeho max. kapacity

### MATERIÁL

**Pouzdro**

Hliník

**Izolace**

Polykarbonát

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

**Rozměry**

100mm x 28,5mm

**Hmotnost**

cca 2,2 kg ( 1m pouzdra s 1m SFC2 modulu)

### Příslušenství

SFC2 pouzdro

SFC2 kryt

Spojovací kolík

DS3 a DS4 datové krytky

SH1 vnější roh

SH1 vnitřní roh

SH1 rohové vodítko

SH1 oddělovač dat

Závěsná tyč ( 400mm a 600mm )

Kuchyňské háčky

**Záruka**

3 roky



www.eubiq.cz

VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA. EUBIQ A GSS JSOU REGISTROVANOU ZNAČKOU EUBIQ PTE LTD.

EUBIQ SI VYHRÁŽUJE PRÁVO ZMĚNIT JAKÉKOLIV DETAILY SPECIFIKACE NEBO ZAŘÍZENÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO VAROVÁNÍ. DETAILY SPECIFIKACE A ZAŘÍZENÍ JSOU PODROBENY ZMĚNÁM ABY VYHOVĚLY MÍSTNÍM NORMÁM, PŘEDPISŮM A POŽADAVKŮM. PROSÍM KONTAKTUJTE VAŠEHO LOKÁLNÍHO DODAVATELE PRO VÍCE INFORMACÍ.



Čelní pohled

## SFC2 AKTIVNÍ MODUL

<b>Jmenovité napětí</b>	250 V
<b>Jmenovitý proud</b>	40A max
<b>Frekvence</b>	50Hz / 60Hz
<b>Jmenovitý zkratový výkon</b>	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)
<b>Odpor vodiče fázový a nulový</b>	4,4 mohm/m
<b>Impedance vodiče</b>	4,5 mohm/m
<b>Pokles napětí fázový a nulový</b>	4,5 mV/A/m
<b>Pokles napětí fázový a uzemňovací</b>	2,73 mV/A/m
<b>Jmenovité rázové napětí</b>	4000V
<b>Připojení adaptéru</b>	Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží.
<b>Kapacita terminálu</b>	4,0mm <sup>2</sup> - 10mm <sup>2</sup>
<b>PROSTŘEDÍ</b>	
<b>Provozní teplota</b>	Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
<b>Maximální nadmořská výška pro instalaci</b>	2000 m
<b>Odolnost vůči nárazu</b>	vysoká
<b>Stupeň ochrany</b>	IP4X
<b>Stupeň znečištění</b>	2 ( nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací )
	Hliník
	Polykarbonát
<b>ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky</b>	
<b>Celkové rozměry</b>	63,5mm x 26,8mm
<b>Hmotnost</b>	cca 1,8 kg
<b>Certifikace</b>	IEC 61534-1: 2004 EVPU
<b>Záruka</b>	3 roky ( vztahuje se pouze na SFC2 modul )