





Čelní pohled



Boční pohled

VSF1-MB ELEKTRICKÁ A DATOVÁ LIŠTA

Použitý modul	SFC2
ELEKTRICKÉ	
Jmenovitý proud pro kabely	13A max - 3 x 1,5 mm ² flexibilní kabel 16A max - 3 x 2,5 mm ² flexibilní kabel
Kapacita prostoru	Navrženo pro 4 x Cat5e datový kabel Navrženo pro 4 x Cat6 datový kabel Navrženo pro 2 x 2,5mm ² flexibilní kabel
MATERIÁL	
Modul	Hliník
Izolace	Polykarbonát
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>90° Konfigurace</p> <p>Šířka</p>  <p>Hloubka</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>60° Konfigurace</p> <p>Šířka</p>  <p>Hloubka</p> </div> </div>	
ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky	
Rozměry (š x h) - 90° Konfigurace	103mm x 64,6mm
Rozměry (š x h) - 60° Konfigurace	95,3mm x 89,6mm
Hmotnost	cca 3,5 kg (1m SFC2 modulu a VSF1 pouzdra)
Příslušenství	DS3 datová krytka VSF1 základna
Záruka	3 roky (vztahuje se pouze na modul)



Čelní pohled

SFC2 AKTIVNÍ MODUL

ELEKTRICKÉ

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	40A max
Frekvence	50Hz / 60Hz
Jmenovitý zkratkový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)
Odpor vodiče fázový a nulový	4,4 mohm/m
Impedance vodiče	4,5 mohm/m
Pokles napětí: fázový a nulový fázový a uzemňovací	4,5 mV/A/m 2,73 mV/A/m
Jmenovité rázové napětí	4000V
Připojení adaptéru	Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží.
Kapacita terminálu	4mm ² - 10mm ²

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
Maximální nadmožská výška pro instalaci	2000 m
Odolnost vůči nárazu	vysoká
Stupeň ochrany	IP4X
Stupeň znečištění	2 (nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací)

MATERIÁL

Modul	Hliník
Izolace	Polykarbonát

ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

Celkové rozměry	63,5mm x 26,8mm
Hmotnost	cca 1,8 kg

Certifikace	IEC 61534-1: 2004 EVPU
-------------	---------------------------

Záruka	3 roky
--------	--------